



LA FENÊTRE BOIS ÉCLAIRE L'AVENIR



LumiVec

PERFORMANCES THERMIQUE, SOLAIRE ET LUMINEUSE

- + 15% de clair de vitrage par rapport à une fenêtre standard.
- Un cadre parmi les plus fins du marché.
- Une fenêtre à performance « PASSIVE » en triple vitrage.

DESIGN ET INTERET ARCHITECTURAL

- Menuiserie à ouvrant caché.
- Intégration facile dans une façade vitrée.
- Des formes résolument modernes.

PERFORMANCES

AEV	Thermique
A4 E7 VC3	Uw = 1,1 en Double Vitrage (Ug de 1,1)
	Uw = 0,64 en Triple Vitrage (Ug de 0,5)

Obtenues sur un châssis OB1 de 1,48 x 1,53 m

POSE ET MISE EN ŒUVRE STANDARDS

- Conçu pour une installation standard aussi bien en neuf qu'en rénovation.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

- Réduction maximale des masses de bois à performances équivalentes.

VITRAGE COLLE

- Le vitrage structural colle rigidifie la fenêtre et permet des grandes dimensions.

CONTACTS

Marc Sigrist
Benoit Gilliot

marc.sigrist@fcba.fr
benoit.gilliot@fcba.fr

avec le soutien du



CODIFAB
comité professionnel de développement
des industries françaises de l'ameublement et du bois

projet labélisé par

