

# LISTE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS

## NF PARQUETS



*Toute lame ou panneau de parquet, toute lame de lambris ou plinthes, doit obligatoirement porter sur une face apparente de chaque botte ou sur son emballage une estampille comportant le logo de la Marque de Qualité NF.*

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)




**Liste DQ CERT N° 22-058 éditée le 17/08/2022**


Annule et remplace la DQ CERT 21-086 du 30/06/2021

# MARQUE DE QUALITÉ NF PARQUETS

## BUT

La Marque  Parquets a pour but de mettre à la disposition des Maîtres d'Œuvres et des entrepreneurs des parquets certifiés conformes aux normes en vigueur et au Référentiel de la marque et ses documents associés (modalités de gestion, prescriptions techniques et recueil des cahiers des charges), devant donner satisfaction à l'usage.

## DOMAINE D'APPLICATION ET NORMES APPLICABLES

La Marque  Parquets concerne la fourniture des éléments de parquets massif avec rainures et/ou languettes, des éléments de parquet en bois massif de recouvrement, blocs anglais compris, avec système guidage, des parquets "à coller" (produits de Lamparquet massif dite Planchette et éléments de parquets mosaïques), et des éléments de parquets contrecollés, avec ou sans assemblage à verrouillage mécanique, des lambris et bardages en bois résineux et des plinthes qui s'en prévalent. Elle ne couvre pas la pose elle-même.

## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales caractéristiques certifiées sont :

- L'aspect du bois sur les parties visibles,
- Les caractéristiques dimensionnelles et géométriques,
- L'humidité,
- La résistance de la finition pour les parquets finis en usines - finition huilée et/ou vernie – (Option),
- La qualité de la résistance à la flexion pour les produits aboutés (option),
- La stabilité dimensionnelle pour les parquets contrecollés,
- La durabilité du bois,
- Le classement d'usage.

## MARQUAGE

Le marquage se fait selon l'un des modèles de graphismes ci-dessous :



(\*) = Nom du produit et essence

## CONTRÔLES

La Marque est apposée par le fabricant et sous sa responsabilité. Celui-ci assure le contrôle permanent de sa fabrication.

Par ailleurs, FCBA vérifie périodiquement et de manière inopinée, que les produits sous Marque NF sont bien conformes aux caractéristiques certifiées ainsi qu'au marquage.

## MISE EN OEUVRE

La Marque de qualité s'applique aux parquets au départ de l'usine. Elle ne préjuge pas de la qualité de leur mise en œuvre.

Pour que ces produits donnent totale satisfaction, leur pose doit être conforme :

- pour les parquets posés cloués, au DTU 51.1
- pour les parquets collés, au DTU 51.2
- pour les parquets contrecollés à pose flottante au DTU 51.11
- pour le lambris, au DTU 36.2



Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à FCBA à Bordeaux au 05.56.43.63.87 ou consulter le site [www.nf-parquets.fr](http://www.nf-parquets.fr)

**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
(les modifications apportées sont indiquées en bleu)

PARQUETS CONTRECOLLES (NF EN 13489)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
<b>COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET</b> Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél : 03.86.28.85.85	94	BOREALE	Chêne 13 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	061.19.94.02 du 05/06/2020
		MONOLAME	Chêne 13 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui pour largeur 100 mm en pose collée uniquement dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour largeur 100 mm en pose collée uniquement dans les conditions définies dans le DTU 51.2	
		PHYLEA 70/105	Chêne 13 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui pour largeur 175 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui pour largeur 175 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	
		PHYLEA 70	Chêne 13 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	
<b>MARGARITELLI Fontaines</b> Route Nationale 6 71150 FONTAINES - France Tél. : 03 85 45 83 83	82	LISTONE ≤ 190	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge  12,5 mm	22* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 31* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33* (classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	23 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 32 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	22 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 31 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33 (Oléonature) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		LISTONE ≤ 90	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge  11 mm	22* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 31* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33* (classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	23 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 32 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	22 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 31 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33 (Oléonature) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		PLANK ≤ 190	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge  14 mm	23* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 33* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34* (Classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	31 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Cabreuva, Jatoba, Morado, Wengé	23 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 33 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado, Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
<b>PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL</b> Le Beausoleil 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France Tél. : 03 86 39 56 00	19	/	Chêne 16 mm	33*	32	/	oui pour lames de largeur < 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		/	Chêne 22 mm	34*	32	/	non certifié	non certifié	non

**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
*(les modifications apportées sont indiquées en bleu)*

PARQUETS CONTRECOLLES (NF EN 13489)									
<b>PARQUETERIE DE BOURGOGNE</b> 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	COCON	Chêne 14 mm	/	31	/	non certifié	non certifié	non
<b>PARQUETS PROTAT</b> BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	PARQUET CHENE SEMI- MASSIF	Chêne 12 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		PARQUET CHENE SEMI- MASSIF	Chêne 16 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non

**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
(les modifications apportées sont indiquées en bleu)

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Esence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
AUDY SA Route de Bedillon 33160 SALAUNES - France Tél. : 05 57 88 83 40	80	/	Pin Maritime 23 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non
COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél : 03.86.28.85.85	94	PROLAME 15	Chêne 15 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		PROLAME 23	Chêne 23 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		TRADIDECO 14	Chêne 14 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	061.18.94.02 du 05/06/2020
		TRADIDECO 21	Chêne 21 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		TRADILAME 14	Chêne 14 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	061.18.94.02 du 05/06/2020
		TRADILAME 21	Chêne 21 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	31	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
HENRY MILLET 1482 route de Gien - BP 40 45570 OUZOUEUR SUR LOIRE - France Tél. : 02 38 35 60 02	25	/	Chêne 15 mm	34*	32	33	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		/	Chêne 23 mm	34*	32	33	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	COCOON	Chêne 15 mm	34*	32	33	non certifié	non certifié	non
		PALAZZIO	Chêne 23 mm	34*	32	33	non certifié	non certifié	non
LAMARQUE SOGY-BOIS BP 1 40110 YGOS ST SATURNIN - France Tél. : 05 58 05 70 05	81	/	Pin Maritime 23 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non

**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
(les modifications apportées sont indiquées en bleu)

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL Le Beausoleil 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France Tél. : 03 86 39 56 00	19	/	Chêne 14 mm	33*	32	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		/	Chêne 23 mm	34*	32	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 59320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	DECOMASS	Chêne 14 mm	33*	32	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		DECOMASS	Chêne 10 mm	33*	32	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		/	Chêne 23 mm	34*	32	33	non certifié	non certifié	non
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	/	Chêne 23 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 110 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		/	Chêne 20 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		/	Chêne 14 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
SIF 17270 SAINT MARTIN D'ARY - France Tél. : 05 46 04 19 19	93	/	Pin Maritime 21 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non
		/	Pin Maritime 23 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non

**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
(les modifications apportées sont indiquées en bleu)

PLANCHETTES MASSIVES (NF EN 13227)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél. : 03.86.28.85.85	94	PROLAME 10	Chêne 10 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	STUDIO	Chêne 10 mm	34*	/	/	non certifié	non certifié	non
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	type LAMPARQUET	Chêne 10 mm	34*	/	/	non certifié	non certifié	non

ELEMENTS DE PARQUET EN BOIS MASSIF DE RECOUVREMENT, BLOC ANGLAIS COMPRIS, AVEC SYSTEME DE GUIDAGE (NF EN 13228)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	RESIDENCY	Chêne 10 mm	31	31	31	non certifié	non certifié	non

PANNEAUX DE PARQUETS MOSAIQUES (NF EN 13488)									
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	/	Chêne 8 mm	34*	/	/	non certifié	non certifié	non



**Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS**  
*(les modifications apportées sont indiquées en bleu)*

LAMBRIS ET BARDAGES EN BOIS RESINEUX (NF EN 14519)								
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité	
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants
AUDY SA Route de Bedillon 33160 SALAUNES - France Tél. : 05 57 88 83 40	80	/	Pin Maritime 10 mm	oui	/	/	/	/
LAMARQUE SOGY-BOIS BP 1 40110 YGOS ST SATURNIN - France Tél. : 05 58 05 70 05	81	/	Pin Maritime 10 mm	oui	/	/	/	/
SIF 17270 SAINT MARTIN D'ARY - France Tél. : 05 46 04 19 19	93	/	Pin Maritime 10 mm	oui	/	/	/	/

PLINTHES								
TITULAIRES	N° Id.	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Finitions			Option compatibilité	
				Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants
SIF 17270 SAINT MARTIN D'ARY - France Tél. : 05 46 04 19 19	93	/	Pin Maritime 10 mm	oui avec aboutage	/	/	/	/