

LISTE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS



PARQUETS

Toute lame ou panneau de parquet, toute lame de lambris ou plinthes, doit obligatoirement porter sur une face apparente de chaque botte ou sur son emballage une estampille comportant le logo de la Marque de Qualité NF.

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 24-045 éditée le 05/04/2024

Annule et remplace la DQ CERT 24-013 du 21/02/2024

MARQUE DE QUALITÉ NF PARQUETS

BUT

La Marque **NF** Parquets a pour but de mettre à la disposition des Maîtres d'Œuvres et des entrepreneurs des parquets certifiés conformes aux normes en vigueur et au Référentiel de la marque et ses documents associés (modalités de gestion, prescriptions techniques et recueil des cahiers des charges), devant donner satisfaction à l'usage.

DOMAINE D'APPLICATION ET NORMES APPLICABLES

La Marque **NF** Parquets concerne la fourniture des éléments de parquets massif avec rainures et/ou languettes, des éléments de parquet en bois massif de recouvrement, blocs anglais compris, avec système guidage, des parquets "à coller" (produits de Lamparquet massif dite Planchette et éléments de parquets mosaïques), et des éléments de parquets contrecollés, avec ou sans assemblage à verrouillage mécanique, des lambris et bardages en bois résineux et des plinthes qui s'en prévalent. Elle ne couvre pas la pose elle-même.



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales caractéristiques certifiées sont :

- L'aspect du bois sur les parties visibles,
- Les caractéristiques dimensionnelles et géométriques,
- L'humidité,
- La résistance de la finition pour les parquets finis en usines - finition huilée et/ou vernie – (Option),
- La qualité de la résistance à la flexion pour les produits aboutés (option),
- La stabilité dimensionnelle pour les parquets contrecollés,
- La durabilité du bois,
- Le classement d'usage.

MARQUAGE

Le marquage se fait selon l'un des modèles de graphismes ci-dessous :



(*) = Nom du produit et essence

CONTRÔLES

La Marque est apposée par le fabricant et sous sa responsabilité. Celui-ci assure le contrôle permanent de sa fabrication.

Par ailleurs, FCBA vérifie périodiquement et de manière inopinée, que les produits sous Marque NF sont bien conformes aux caractéristiques certifiées ainsi qu'au marquage.

MISE EN OEUVRE

La Marque de qualité s'applique aux parquets au départ de l'usine. Elle ne préjuge pas de la qualité de leur mise en œuvre.

Pour que ces produits donnent totale satisfaction, leur pose doit être conforme :

- pour les parquets posés cloués, au DTU 51.1
- pour les parquets collés, au DTU 51.2
- pour les parquets contrecollés à pose flottante au DTU 51.11
- pour le lambris, au DTU 36.2



Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à FCBA à Bordeaux au 05.56.43.64.30 ou consulter le site www.nf-parquets.fr

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

PARQUETS CONTRECOLLES (NF EN 13489)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél. : 03.86.28.85.85	94	61/11/034-17	BOREALE	Chêne 13 mm	Epaisseurs : 13 mm Largeur maxi : 206 mm Longueur : 1090 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	061.19.94.02 du 05/06/2020
		61/11/033-18	MONOLAME	Chêne 13 mm	Epaisseurs : 13 mm Largeur maxi : 206 mm Longueur maxi : 2200 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui pour largeur 100 mm en pose collée uniquement dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour largeur 100 mm en pose collée uniquement dans les conditions définies dans le DTU 51.2	
		61/11/035-18	PHYLEA 70/105	Chêne 13 mm	Epaisseurs : 13 mm Largeur : 175 mm Longueur : 1090 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui pour largeur 175 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui pour largeur 175 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	
		61/20/069/5	PHYLEA 70	Chêne 13 mm	Epaisseurs : 13 mm Largeur : 206 mm Longueur : 1090 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm en pose collée dans les conditions définies dans le DTU 51.2 et en pose flottante dans les conditions définies dans le DTU 51.11	oui jusqu'à largeur maxi 206 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2 uniquement en pose collée	
MARGARITELLI Fontaines Route Nationale 6 71150 FONTAINES - France Tél. : 03 85 45 83 83	82	61/11/031-12	LISTONE ≤ 190	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge 12,5 mm	Epaisseur : 12,5 mm Largeur : ≤ 190 mm Longueur : ≤ 2400 mm	22* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 31* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33* (classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	23 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 32 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	22 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 31 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33 (Oléonature) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/19/068-3	LISTONE ≤ 90	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge 11 mm	Epaisseur : 11 mm Largeur : ≤ 90 mm Longueur : 600 à 1200 mm	22* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 31* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33* (classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	23 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 32 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	22 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 31 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 33 (Oléonature) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/13/038-11	PLANK ≤ 190	Cabreuva, Chêne, Doussié Africa, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Jatoba, Merisier, Morado, Noyer US, Teck et Wenge 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur : ≤ 190 mm Longueur : ≤ 2400 mm	23* (classico) : Merisier, Noyer US, Teck 33* (classico) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado 34* (Classico) : Cabreuva, Jatoba, Wengé	31 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Merisier, Noyer US, Teck 34 (X-Plus 2 / Naturplus 2) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Cabreuva, Jatoba, Morado, Wengé	23 (Oléonature) : Merisier, Noyer US, Teck 33 (Oléonature) : Chêne, Doussié, Erable du Canada, Hêtre, Iroko, Morado, Cabreuva, Jatoba, Wengé	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL Le Beausoleil 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France Tél. : 03 86 39 56 00	19	61/17/064-6	/	Chêne 16 mm	Epaisseur : 16 mm Largeur ≤ 220 mm Longueur : maxi 2550 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur < 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/20/070/2	/	Chêne 22 mm	Epaisseur : 22 mm Largeur ≤ 220 mm Longueur : maxi 2550 mm	34*	/	/	non certifié	non certifié	non
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	61/21/071/1	COCON	Chêne 14 mm	Epaisseurs : 14 mm Largeur : 90/140/180 mm Longueur : 1190 mm	/	31	/	non certifié	non certifié	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

PARQUETS CONTRECOLLES (NF EN 13489)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	61/14/040-7	PARQUET CHENE SEMI-MASSIF	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/075	Parquet Chêne Semi-Massif BOHEME	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/076	Parquet Chêne Semi-Massif PRESTIGE	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/077	Parquet Chêne Semi-Massif AUTHENTIQUE	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/078	Parquet Chêne Semi-Massif SAUVAGE	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/079	Parquet Chêne Semi-Massif PLANCHER	Chêne 12 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	31*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/12/037-9	PARQUET CHENE SEMI-MASSIF	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 16 mm Largeur ≤ 225 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/070	Parquet Chêne Semi-Massif BOHEME	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 16 mm Largeur ≤ 225 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/071	Parquet Chêne Semi-Massif PRESTIGE	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 16 mm Largeur ≤ 225 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/072	Parquet Chêne Semi-Massif AUTHENTIQUE	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 16 mm Largeur ≤ 225 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/073	Parquet Chêne Semi-Massif SAUVAGE	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 16 mm Largeur ≤ 225 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/074	Parquet Chêne Semi-Massif PLANCHER	Chêne 16 mm	Epaisseurs : 12 mm Largeur ≤ 185 mm Longueur ≤ 2500 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 185 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
AUDY SA Route de Bedillon 33160 SALAUNES - France Tél. : 05 57 88 83 40	80	61/16/055-6	/	Pin Maritime 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : 70 à 195 mm Longueur : 2000 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non
COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél : 03.86.28.85.85	94	61/11/041-9	PROLAME 15	Chêne 15 mm	Sans chanfrein Epaisseur : 15 mm Largeur : 70 à 150 mm Longueur : 350 à 2000 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/14/042-9	PROLAME 23	Chêne 23 mm	Sans chanfrein Epaisseur : 23 mm Largeur : 70 à 206 mm Longueur : 300 à 2200 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/102-1	TRADIDECO 13	Chêne 13 mm	Chanfrein 4 côtés Epaisseur : 13 mm Largeur : 60 à 120 mm Longueur : 300 à 1400 mm	/	31 : finition teintée ou non / finition satinée / finition mat	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/11/019-16	TRADIDECO 14	Chêne 14 mm	Chanfrein 4 côtés Epaisseur : 14 mm Largeur : 70 à 150 mm Longueur : 300 à 2000 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	061.18.94.02 du 05/06/2020
		61/14/044-12	TRADIDECO 21	Chêne 21 mm	Chanfrein 4 côtés Epaisseur : 21 mm Largeur : 70 à 206 mm Longueur : 300 à 2200 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/11/020-16	TRADILAME 14	Chêne 14 mm	Chanfrein 4 côtés Epaisseur : 14 mm Largeur : 70 à 150 mm Longueur : 300 à 2000 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	061.18.94.02 du 05/06/2020
		61/14/045-12	TRADILAME 21	Chêne 21 mm	Chanfrein 4 côtés Epaisseur : 21 mm Largeur : 70 à 206 mm Longueur : 300 à 2200 mm	/	31 : Déco (finition teintée) / Natural (finition satinée) / Oléane (finition mat)	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
HENRY MILLET 1482 route de Gien - BP 40 45570 OUZOUEUR SUR LOIRE - France Tél. : 02 38 35 60 02	25	61/11/011-12	/	Chêne 15 mm	Epaisseur : 15 mm Largeur : 70 à 150 mm Longueur : 250 à 2100 mm	34*	/	33	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/11/012-12	/	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : 50 à 180 mm Longueur : 250 à 2100 mm	34*	/	33	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	61/14/043-9	COCOON	Chêne 15 mm	Epaisseur : 15 mm Largeur : 70 mm / Longueur : 300 à 1200 mm Largeur : 90 à 120 mm / Longueur : 350 à 2000 mm	34*	32	/	non certifié	non certifié	non
		61/11/014-12	PALAZZIO	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : 70 à 140 mm Longueur ≥ 300 mm	34*	32	/	non certifié	non certifié	non
LAMARQUE SOGY-BOIS BP 1 40110 YGOS ST SATURNIN - France Tél. : 05 58 05 70 05	81	61/16/058-6	/	Pin Maritime 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : ≥ 190 mm Longueur : 2000 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETERIE DU BEAUSOLEIL Le Beausoleil 58310 ST AMAND EN PUISAYE - France Tél. : 03 86 39 56 00	19	61/11/023-14	/	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur : 70 à 130 mm Longueur : 250 à 2400 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/11/022-14	/	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : 50 à 180 mm Longueur : 250 à 2400 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	61/11/25-15	/	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur : 70,90,110,130 mm Longueur : 350 à 1000 mm	33*	/	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/11/025Ap-15	DECOMASS	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur : 70,90,110,130 mm Longueur : 350 à 1000 mm	33*	/	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/22/069/2	DECOMASS	Chêne 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : 70 mm Longueur : 250 à 800 mm	33*	/	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/11/026-14	/	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : de 45 à 140mm (de 5 en 5mm) Longueur : 350 à 1000 mm	34*	/	33	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	61/11/028-10	/	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 1600 mm ou Largeur ≤ 70 mm avec Longueur : 300 à 1200 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 110 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/084	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes COUNTRY	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/085	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes PRESTIGE	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/086	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes AUTHENTIQUE	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/087	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes ORIGINE	Chêne 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	61/11/036-11	/	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur ≤ 200 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/088	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes CARACTERE	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/089	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes PRESTIGE	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/090	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes AUTHENTIQUE	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/091	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes BOHEME	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/092	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes ORIGINE	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/093	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes VILLA	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non
		61/23/094	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes COTTAGE	Chêne 20 mm	Epaisseur : 20 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non certifié	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	61/11/029-10	/	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur ≤ 170 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm ou Largeur ≤ 70 mm avec Longueur : 300 à 1200 mm	33*	/	/	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui pour lames de largeur ≤ 150 mm dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/080	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes COUNTRY	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/081	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes PRESTIGE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/082	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes AUTHENTIQUE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/083	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes ORIGINE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur ≤ 110 mm avec Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETS PROTAT BP 1 - Breuil 71260 ST GENGOUX DE SCISSE - France Tél. : 03 85 33 20 53	46	61/23/095	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes CARACTERE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/096	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes PRESTIGE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/097	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes AUTHENTIQUE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/098	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes BOHEME	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/099	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes ORIGINE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/100	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes VILLA	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
		61/23/101	Lames de Parquets Massifs à rainures et/ou languettes COTTAGE	Chêne 14 mm	Epaisseur : 14 mm Largeur > 90 mm Longueur : 400 à 2500 mm	33*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMES DE PARQUET MASSIF AVEC RAINURE ET/OU LANGUETTE (NF EN 13226)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
SIF 17270 SAINT MARTIN D'ARY - France Tél. : 05 46 04 19 19	93	61/16/060-6	/	Pin Maritime 21 mm	Epaisseur : 21 mm Largeur : 70/100/140/155/180 mm Longueur : 2000 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non
		61/16/061-6	/	Pin Maritime 23 mm	Epaisseur : 23 mm Largeur : 70/100/140/155/180 mm Longueur : 2000 mm	31*	/	/	non certifié	non certifié	non

PLANCHETTES MASSIVES (NF EN 13227)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET Rue du Pré Neuf 58400 MYENNES - France Tél. : 03.86.28.85.85	94	61/11/016-13	PROLAME 10	Chêne 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : 50 mm / Longueur : 250 mm Largeur : 60 mm / Longueur : 350 mm	34*	/	/	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	61/11/015-10	STUDIO	Chêne 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur ≤70 Longueur ≤450	34*	/	/	non certifié	non certifié	non
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	61/11/024-11	type LAMPARQUET	Chêne 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : 50 à 60 mm Longueur : 250 à 300 mm	34*	/	/	non certifié	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non

ELEMENTS DE PARQUET EN BOIS MASSIF DE RECOUVREMENT, BLOC ANGLAIS COMPRIS, AVEC SYSTÈME DE GUIDAGE (NF EN 13228)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
HUOT PARQUETS 20 avenue de la Gare - BP 25 10800 ST JULIEN LES VILLAS - France Tél. : 03 25 82 54 05	13	61/14/046-9	RESIDENCY	Chêne 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : 70 mm / Longueur : 300 à 600 mm Largeur : 90 mm / Longueur : 300 à 1200 mm	31	31	/	non certifié	non certifié	non

PANNEAUX DE PARQUETS MOSAÏQUES (NF EN 13488)											
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité		N° DTC
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants	
PARQUETERIE DE BOURGOGNE 2 route de Paris 89320 CERISIERS - France Tél. : 03 86 96 20 11	14	61/11/027-11	/	Chêne 8 mm	Epaisseur : 8 mm Largeur : 20 à 25 mm Longueur : 120 à 160 mm	34*	/	/	non certifié	oui dans les conditions définies dans le DTU 51.2	non

Liste des titulaires et des produits bénéficiant de la MARQUE DE QUALITE NF PARQUETS

LAMBRIS ET BARDAGES EN BOIS RESINEUX (NF EN 14519)										
TITULAIRES	N° Id.	N° Certificats	Appellations commerciales	Essence(s) Epaisseur	Dimensions	Finitions			Option compatibilité	
						Brut	Vernis	Huilé	Sols chauffants	Sols chauffants/ rafraichissants
AUDY SA Route de Bedillon 33160 SALAUNES - France Tél. : 05 57 88 83 40	80	61/16/050-6	/	Pin Maritime 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : mini 50 mm Longueur : 2000 mm	oui	/	/	/	/
LAMARQUE SOGY-BOIS BP 1 40110 YGOS ST SATURNIN - France Tél. : 05 58 05 70 05	81	61/16/051-6	/	Pin Maritime 10 mm	Epaisseur : 10 mm Largeur : 70/100/120 mm Longueur : 2000 mm	oui	/	/	/	/
SIF 17270 SAINT MARTIN D'ARY - France Tél. : 05 46 04 19 19	93	61/16/054-6	/	Pin Maritime 10 mm	Profil symétrique et dysymétrique Epaisseur : 10 mm Largeur : 70 et 100 mm Longueur : 2000 mm	oui	/	/	/	/