

# ANNUAIRE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS



## PRODUITS CERTIFIÉS CTB FINITION BOIS

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

**Siège Social**  
10, rue Galilée  
CS 81050 Champs Sur Marne  
77447 Marne La Vallée Cedex 2  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

**Liste DQ CERT N° 25-068 éditée le 10/07/25**

Annule et remplace la DQ CERT 22-044 du 31/05/22

**➔ PRODUITS ET SYSTEMES DE FINITIONS BOIS EXTERIEURS**

**➔ FINITIONS TEMPORAIRES PHASE CHANTIER**

**➔ PRODUITS ET SYSTEMES DE FINITIONS BOIS INTERIEURS**

**Produit :** **HUILE TERRASSE BARDAGE**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Huile phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 2 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées - Platelages
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

**Produit :** **LASURE TECHWOOD**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

**Produit :** **LASURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

<b>Produit :</b>	<b>ELASTOP HYDRO</b>
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches ( 300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

<b>Produit :</b>	<b>REGULEX HYDRO</b>
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches ( 300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

<b>Produit :</b>	<b>ZOLPABOIS ACRYL</b>
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches ( 300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	<b>OBBIACRYL LMC</b>
Titulaire :	OBBIA SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Délai maximum avant recouvrement : 3 mois
Usages couverts :	Protection des lamellés collés résineux pendant : - la phase chantier - en service (couvert et protégé des agressions climatiques)
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	<b>HUILE ENVIRONNEMENT</b>
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Huile phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	<b>OCEANIC</b>
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Vernis phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	<b>VITRIFICATEUR PARQUET ESCALIERS ENVIRONNEMENT</b>
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Vitrificateur phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire